

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA SPAKKELI PUUKITTI

Tmel na drevo.

POPIS VÝROBKU

Vodouriediteľný špeciálny tmel. Po zaschnutí napodobňuje Spakkeli Puukitti farby neošetreného povrchu dreva. Plniaca kapacita max. 2 mm.

VLASTNOSTI VÝROBKU A ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- Nábytok, dvere, panelové steny, stropy a ostatné drevené povrchy.
- Na vyplnenie dier na vnútorných drevených povrchoch. Otvor upravený výplňou je vhodný na lakovanie, natieranie alebo morenie.



TECHNICKÉ PARAMETRE

FAREBNÉ ODTIENE	Borovica, breza, dub, buk, tmavý mahagón.
OBJEMOVÁ SUŠINA	67%
HUSTOTA	1,8 kg/l (ISO 2811)
BALENIE	0,2l, 0,5l.
RIEDIDLO	Voda
APLIKÁCIA	Naneste špachtľou.
DOBA SCHNUTIA pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu	Tenké vytmelené vrstvy môžete prebrúsiť cca po 4 hodinách a hlbšie vrstvy po 24 hodinách.
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie očistite vodou. Odstráňte prebytočný tmel z náradia a vyčistite ho vodou.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch. Chráňte pred mrazom.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PODMIENKY APLIKÁCIE:

Tmelený povrch musí byť suchý, teplota vzduchu najmenej +5°C a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.

PRÍPRAVA POVRCHU:

Z povrchu odstráňte nečistoty, prach a uvoľnený materiál.

APLIKÁCIA:

Vyčistite povrch od akýchkoľvek nečistôt. Odstráňte všetok prach a uvoľnený materiál pomocou kefy. Naneste Spakkeli Puukitti špachtľou. Podľa potreby riediť vodou. Väčšie praskliny vyplňte najlepšie dvakrát alebo viackrát. Povrch očistite a odstráňte brúsny prach.

Povrch je možné namoriť pomocou Parketti-Ässä, Akvi Color alebo Dicco Color stain.

Povrchová úprava s čírym alebo tónovaným Kiva nábytkovým lakom, Unica Super alebo Paneeli-Ässä, Parketti-Ässä Lattialakka, Merit katalyzovaným lakom alebo sortimentom Akvilac FD v závislosti od povrchu.

Všimnite si možný rozdiel v sfarbení povrchu dreva a tmeleného povrchu počas povrchovej úpravy.

UPOZORNENIE:

Pri nanášaní vrchného náteru si všimnite rôzne zafarbenie povrchu dreva a tmelu.

TECHNICKÝ LIST

TIKKURILA SPAKKELI PUUKITTI

Tmel na drevo.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré si pred použitím pozorne preštudujte. Bližšie informácie o nebezpečných vplyvoch a ochrane proti nim sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca:

Tikkurila Oyj, P.O.Box 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Fínsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodné ID 0197067-4, Registrácia VANTAA, www.tikkurila.com

Distribútor:

Dejmark spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia.