



## LEIER HUNGÁRIA KFT. VÝROBŇA KISKUNLACHÁZA

2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 92.

Tel: 24/521-500 Fax: 24/521-521

E-mail: [kiskunlachaza@leier.hu](mailto:kiskunlachaza@leier.hu)

14

1301 – CPR – 0978

EN 13063-1

## ECO a ECO Plus

KOMÍNOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKOU VLOŽKOU  
SLUŽIACE NA ODVOD SPALÍN

## T400 N1 D 3 G50

Tepelný odpor:	VYPOČÍTANÁ HODNOTA
Odobnosť voči extrémnym zmenám teploty	G
Pevnosť v tlaku komínovej vložky	30 m
Pevnosť v tlaku komínovej vložky v oslabenej časti	30 m
Pevnosť v tlaku komínovej tvarovky	30 m
Pevnosť v tlaku tesniacej hmoty komínovej vložky	M 10
Priemerná hodnota drsnosti	$r=0,0015$ m
Trvanlivosť plynutesnosti ( odolnosť komínovej vložky voči kyselinám )	$\leq 0,5$ %
Požiarňa odolnosť ( pôsobenie zvonka von ) podľa ONORM 8203 ( iba pre systém ECO Plus )	F90
Mrazuvzdornosť	NPD

Montáž vykonal:

Dátum montáže: