

Moderné jednozložkové lepidlo, na báze MS polyméru s okamžitou fixáciou a mimoriadne vysokou počiatočnou príľnavosťou až 500 kg/m². Špeciálne vyvinuté na lepenie bez nutnosti fixovania spojov – drží okamžite. Vytvrdzuje vulkanizáciou vzdušnej vlhkosti, vytvára vysoko pevný, elastický spoj.

Vlastnosti

- Okamžitá príľnavosť až 500 kg/m²
- Vysoká konečná pevnosť 22 kg/cm² (220 000 kg / m²)
- Vysokomodulový
- Rýchlo vytvrdzujúce, bez zápachu
- Vysoká príľnavosť k podkladu – i na matne vlhké podklady
- Trvalo pružné, odolné voči vlhku a vode (vodotesný spoj), poveternostným vplyvom
- Bez obsahu izokyanátov, rozpúšťadiel, ftalátov a silikónu
- Po vytvrdnutí pretierateľný vhodnými disperznými farbami (okrem alkydových živíc)
- Lepené predmety nie je potrebné fixovať. Spoje „držia“ bez použitia svoriek a podoprenia

Použitie

Lepenie konštrukčných vodotesných spojov v stavebnom a strojárskom priemysle. Lepenie v interiéroch i exteriéroch budov. Lepenie konštrukčných dielov automobilov, autobusov, karavanov, osobných vagónov. Lepenie dielov karosérií – kov na kov (pohlucuje vibrácie). Lepenie antikorozynej ocele, hliníka, medi, olova, skla, PS, PUR, PVC a niektorých druhov plastov, betónu, keramických dlaždíc, smaltu, zrkadiel, dreva, tehál, sadrokartónu a pod. Lepenie schodníc, parapetov, podlahových líšt, obkladových prvkov a pod.

Detailné informácie k výrobku, postupy, hodnoty atd. sú uvedené v technickom liste.

Balenie

obj. číslo	obal	obsah	počet ks v kartóne	farba	EAN	poznámka
35003TU	tuba v blistre	25ml	100ks	biela	8595100126870	
51910BD	kartuša	290ml	12ks	biela	8595100116659	
51913BD	kartuša	290ml	12 ks	šedá	8595100164827	
51911BD	kartuša	290ml	12ks	čierna	8595100120083	
51912BD	saláma	600ml	12ks	biela	8595100136084	Tovar na objednávku