

# Technický list

## Rikombi Kontakt



### Popis výrobku

Rikombi Kontakt je náter pre zlepšenie priľnavosti sadrových materiálov na hladké, nenasiakavé povrchy (napr. liaty betón, betónové prefabrikáty a pod.). Rikombi Kontakt je disperzia umelých živíc s minerálnym plnivom. Rikombi Kontakt je namiešaný na použitie a už sa neriedi.

**Farba:** svetloružová

### Oblasť použitia

Náter Rikombi Kontakt je obzvlášť vhodný na úpravu betónových podkladov pre následné použitie sadrových omietok a stierok RIMANO a úpravu pre lepenie sadrokartónových dosiek sadrovým lepidlom RIFIX.

Podkladové plochy musia byť dôkladne očistené od prachu, nečistôt, zvyškov odbedňovacích prípravkov, masťô a iných nečistôt a nesmú byť premrznuté. Prípravok nesmie byť použitý pri teplotách nižších ako +5°C.

### Skladovanie

Prostriedok Rikombi Kontakt je nutné skladovať v suchu a pri teplote nad bodom mrazu.

Prípravok nesmie zmrznúť. Lehota použiteľnosti je 18 mesiacov.

### Technické údaje

<b>Spotreba</b>	cca 50 m <sup>2</sup> /15 kg
<b>Doba schnutia</b>	cca 24 hod. v závislosti od počasia
<b>Balenie</b>	15 kg 7 kg 1 kg

### Spracovanie

Rikombi kontakt je namiešaný na použitie a už sa neriedi. Orientačná spotreba materiálu je 200 - 300 g/m<sup>2</sup>. Rikombi Kontakt je možné nanášať natieraním alebo valcovaním. Pred ďalšími postupmi je nutné nechať náter Rikombi Kontakt poriadne vyschnúť. Doba schnutia je cca 24 hodín - závisí od teploty a vlhkosti prostredia.

### Bezpečnosť

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na [www.rigips.sk](http://www.rigips.sk)