

**TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA ESSENCE
AKRYLÁTOVÁ FARBA NA STENY A STROPY**

POPIS VÝROBKU

Náter na báze akrylátovej disperzie na vnútorné steny a stropy. Vytvára hladké, hlboko matné povrchy.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITIA

- Výrobok sa používa na dekoratívnu maľbu stien a stropov v obytných, kancelárskych priestoroch, školách, atď.
- Možno aplikovať na: sadrokartón, vápenno cementové omietky, dekoratívne omietky po predchádzajúcom ošetrení základným náterom a na renováciu predtým natieraných povrchov.

TECHNICKÉ PARAMETRE

FARBEBNÝ ODTIEŇ	Biela a farby zo vzorkovníka farieb (systém Avatint).
STUPEŇ LESKU	Hlboký mat.
VÝDATNOSŤ	Až 13 m ² / l na jeden náter. Praktická výdatnosť závisí od nasiakavosti povrchu a spôsobu aplikácie.
VISKOZITA (+23°C) KU	120 - 130
HUSTOTA	cca. 1,45 g/cm ³
OBSAH PEVNÝCH LÁTOK	cca. 55 % hmotnostných cca. 35 % objemových
DOBA SCHNUTIA	Náter je suchý na dotyk po cca. 1 hodine. Po sebe idúce vrstvy možno aplikovať najskôr po 3 hodinách.
APLIKAČNÉ METÓDY	Nanáša sa štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním.
RIEDIDLO	Voda
ČISTENIE NÁRADIA	Náradie pred čistením dôkladne utrite, aby sa odstránil prebytočný produkt. Náradie očistite vodou.
EU VOC 2004/42/EC [limitná hodnota Kat. A/a 30 g/l (2010)]	Výrobok obsahuje menej ako: 30 g/l VOC
BALENIE	0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18l.
PREPRAVA A SKLADOVATEĽNOSŤ	Preprava a skladovanie v dobre uzatvorených obaloch pri teplotách od +5°C do +25°C. Chráňte pred mrazom a priamym slnkom. Skladujte 24 mesiacov od dátumu výroby, v originálne uzatvorenom obale.

NÁVOD NA POUŽITIE:

PRÍPRAVA POVRCHU: Náter by mal byť aplikovaný na pevné, stabilné a čisté povrchy. Nové omietky môžu byť natreté po 4 týždňoch. Predtým natreté povrchy je potrebné dôkladne vyčistiť od akejkoľvek odlupujúcej sa farby, prachu, mastnoty a iných nečistôt, ktoré môžu znížiť príľnavosť náteru. Povrch by mal byť zbavený prachu a umytý vodou pred natieraním. Vrstvy glejovej farby musia byť odstránené úplne až na omietku. Kriedové plochy musia byť zbavené prachu a vyčistené vodou. Steny predtým natreté emulznými farbami by mali byť dôkladne umyté roztokom vody a čistiaceho prostriedku a opláchnuté čistou vodou. Náter by nemal byť aplikovaný na povrchy ošetrené základným náterom s vápenným mliekom.

APLIKÁCIA: Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo pneumatickým striekaním. Aplikácia by mala byť vykonávaná pri teplote od +5°C do +25°C. Pred aplikáciou náteru musí byť produkt dobre zamiešaný. Produkt nevyžaduje riedenie. Odporúča sa aplikovať 2 vrstvy, aby sa dosiahli požadované parametre povrchu. Nie je dovolené pridať do produktu vápno alebo kriedu. Pre aplikáciu štetcom zriedte s malým množstvom vody do správnej viskozity. Pravidlá, ktoré by mali byť dodržané pri práci s farebnými nátermi:

- aby nedošlo k farebným odlišnostiam použite farbu z jednej výrobnej šarže;
- pri silných farbách nerobte drobné opravy na stene, ak je náter suchý, mali by ste natierať celú stenu.

Upozornenie! Majte na pamäti, že povrch natretý matným náterom je viac náchylný k poškrabaniu a mechanickému poškodeniu v porovnaní s farbami s vyšším stupňom lesku.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Ak je produkt použitý v súlade s pokynmi, nie je škodlivý pre zdravie a životné prostredie.

Uchovávajte mimo dosahu detí. Pri aplikácii používajte vhodný pracovný odev a ochranné rukavice. Uzavreté priestory musia byť po aplikácii dobre vyvetrané, až potom môžu byť používané. Utrite nadmerné množstvo farby z náradia pred čistením. Prázdne obaly, rovnako ako plechovky so zvyškami farby by mali byť ukladané na určené miesto, kde sa tento odpad zhromažďuje. Pri nakladaní s odpadmi postupujte podľa miestnych predpisov. Obsahuje reakčnú zmes: 5-chlór-2-metyl-4-isothiazolin-3-ón [EC 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [EC 220-239-6] (3:1), 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.

**TECHNICKÝ LIST
FINKOLORA ESSENCE
AKRYLÁTOVÁ FARBA NA STENY A STROPY**

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA: Nádoby sú vybavené bezpečnostnými etiketami, ktoré by mali byť dodržiavané. Ďalšie údaje o nebezpečných vplyvoch sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na požiadanie klienta.

Výrobca: Tikkurila Polska S.A. ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Debica, Poľsko, Tel. +48 146 805 600, Fax. +48 146 805 601, www.tikkurila.pl

Distribútor: Dejmark spol. s.r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel/ fax: +421 43 40 100 40/+421 43 40 100 50, www.dejmark.sk

Vyššie uvedené údaje nemusia byť kompletne, sú však založené na laboratórnych testoch a praktických skúsenostiach a sú uvedené podľa nášho najlepšieho vedomia. Kvalita výrobku je zabezpečovaná našim operačným systémom, na základe požiadaviek noriem ISO 9001 a ISO 14001. Ako výrobca nemôžeme kontrolovať podmienky, za ktorých je výrobok použitý a celý rad faktorov, ktoré majú vplyv na použitie a aplikáciu výrobku. Výrobca sa zrieka zodpovednosti za škody spôsobené používaním výrobku v rozpore s našimi pokynmi alebo na nevhodné účely. Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyššie uvedených informácií jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobok je určený len pre profesionálne použitie a môže byť použitý iba odborníkmi, ktorí majú dostatočné vedomosti a odborné znalosti o správnom používaní výrobku. Vyššie uvedené informácie sú len odporúčaniami. V zmysle príslušných zákonov a v povolenom rozsahu neberieme zodpovednosť za podmienky za ktorých je produkt používaný. V prípade, že máte v úmysle použiť výrobok pre akýkoľvek iný účel, než je odporúčané v tomto dokumente bez predchádzajúceho získania nášho písomného potvrdenia vhodnosti pre zamýšľané použitie, použitie prebieha na vlastné nebezpečenstvo.