



EMPORIO®

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. VOP BC0 320 00W

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
VN BETÓN
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

3. Určená slovenská norma vzťahujúci sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK TP – 13/0044 – verzia 02
TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04, Bratislava
5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Suchá betónová zmes pre výrobu vodonepriepustného betónu C 30/37 – XC1 (SK) – Cl O, 1 – D_{max}4
- S2, kde sa môže vyskytovať aj výstuž alebo zabudované kovové prvky. Používa sa v priestoroch zaťažených vlhkom, prípadne vodou, v interiéri aj v exteriéri.
6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
Cemix, s.r.o.,
Veľké Leváre 1304, 908 73, Veľké Leváre
IČO: 27994961
Výrobný závod – 908 73, Veľké Leváre
7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený:

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR
č. 162/2013 Z. z.:
systém II+
9. Označenie SK certifikátu a dátum vydania, ak bol vydaný, a názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:
SK04-ZSV-1921, 28. mája 2015, TP04, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

10. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Parametre	Protokol o skúške, výpočte a pod.	P. č. lab.
Pevnosť v tlaku	min. 37 MPa	Protokoly o skúške č. 20-13-1003, 13. 08. 2013	1
Pevnosť v ťahu pri ohybe	min. 4,5 MPa	Protokoly o skúške č. 20-13-1109, 19.08. 2013	1
Obsah chloridov rozpustných vo vode	max. 0,1 % hmot.	Protokol o skúške č. 20-11-0656, 15.06. 2011	1
Reakcia na oheň	trieda A1	Deklarácia výrobcu	-
Uvoľňovanie škodlivín do prostredia	Zákon NR SR č.67/2010 Z.z.	Karta bezpečnostných údajov	-
Obsah prírodných rádionuklidov - hmotnostná aktivita ²²⁶ Ra - index hmotnostnej aktivity	max.120 Bq/kg max. 1	Protokol STM 03067 15. 02. 2011	2
Vodotesnosť	max. 30 mm	Protokoly o skúške č. 20-13-1105, 19.08. 2013	1
Prídržnosť k podkladu (betón) po 28 dňoch	min. 1 N/mm ²	Protokoly o skúške č. 20-13-1115, 18.08. 2013	1
Zrinitosť – zostatok na site 4 mm	max. 5 % hmot.	Protokoly o skúške č. 20-13-0472, 17.03. 2013	1

P. č. lab.	Názov a adresa skúšobného laboratória
1	Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Skúšobné laboratórium Bratislava, skúšobné pracovisko Bratislava
2	Slovenská zdravotnícka univerzita, Oddelenie radiačnej hygieny, Bratislava

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa § 5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: -----

11. Výrobca vyhlasuje, že výrobok zadaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Igor Krajčovič, konateľ



Veľké Leváre, dňa 11. júla 2024

.....
(podpis)