



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

DoP 01-134-16

V súlade s prílohou III nariadenia (EU) č. 305/2011

1	Jedinečný identifikačný kód výrobku:	Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽNA																				
2	Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4:	Jednozložková hydroizolácia KÚPEĽNA Lot.nr./dat.výroby na obale výrobku																				
3	Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:	Vodotesný disperzný výrobok nanášaný v tekutom stave triedy DM podľa EN14891																				
4	Meno, registrované obchodné meno, alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																				
5	V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods.2:	Nebol ustanovený																				
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:	Systém 3																				
7	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:	Oznámený subjekt č. 1020 – Technický a zkušební ústav Praha s.p. Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká Republika																				
	vykonal	Skúšku typu výrobku																				
	v systéme	3																				
	a vydal	Správu o počiatkovej skúške typu výrobku: A020-032387																				
8	Deklarované parametre (podľa tabuľky ZA.1.2):																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Podstatné vlastnosti</th> <th>Parametre</th> <th>Harmonizované technické špecifikácie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Začiatočná prídržnosť- ťahom</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> <td rowspan="8">EN 14891:2012</td> </tr> <tr> <td>Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Vodotesnosť</td> <td>žiadny prienik</td> </tr> <tr> <td>Schopnosť premostenia trhlín</td> <td>≥ 0,75 mm</td> </tr> <tr> <td>Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní</td> <td>≥ 0,5 N/mm²</td> </tr> <tr> <td>Uvoľňovanie nebezpečných látok</td> <td>viď KBÚ</td> </tr> </tbody> </table>	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie	Začiatočná prídržnosť- ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012	Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	≥ 0,5 N/mm ²	Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²	Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody	≥ 0,5 N/mm ²	Vodotesnosť	žiadny prienik	Schopnosť premostenia trhlín	≥ 0,75 mm	Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm ²	Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ	
Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie																				
Začiatočná prídržnosť- ťahom	≥ 0,5 N/mm ²	EN 14891:2012																				
Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou	≥ 0,5 N/mm ²																					
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení	≥ 0,5 N/mm ²																					
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody	≥ 0,5 N/mm ²																					
Vodotesnosť	žiadny prienik																					
Schopnosť premostenia trhlín	≥ 0,75 mm																					
Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní	≥ 0,5 N/mm ²																					
Uvoľňovanie nebezpečných látok	viď KBÚ																					
9	Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami uvedenými v tabuľke (bod 8). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.																					

Podpísal za a v mene výrobcu:

Podpísal za a v mene výrobcu:

Václav Burda

Manažer technického rozvoja

V Úvalne, dňa 04.01.2016



Den Braven
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápise do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika