

Technický list

TL 13.40 Silikónový sprej

Výrobok

Špeciálny prípravok – klzný prostriedok určený pre automobilový a strojársky priemysel, dielňu i domácnosť.



Vlastnosti

- Okamžitá účinnosť
- Chráni pred zamrznutím
- Vodoodpudivý, chráni proti korózii a oxidácii
- Zvyšuje ľahký posuv zariadenia strešných okien automobilov
- Zvyšuje pružnosť, životnosť a lesk gumových a plastových častí
- Zabraňuje usadzovaniu zvyškov lepidiel na lisocho a vodiacich častiach
- Zamedzuje usadzovaniu predmetov na dopravných pásoch a klzných dráhach
- Bez obsahu tukov, olejov, živíc a riedidiel

Použitie

Klinové, guľaté, ploché a ozubené remene z tkaniny, kože, PVC a gumeny.

Technické vlastnosti			
Konzistencia	aerosól		
Tepelná odolnosť pri preprave	°C	-15	
Teplota pri aplikácii	°C	+5 / +30	
Vzdialenosť pri aplikácii	mm	200 - 250	
Doba vytvorenia povrchovej vrstvy	min	netvorí sa	
Deformácia	%	netvorí sa	
Agresivita k podkladu	neagresívny		
Skladovateľnosť	mes.	36	od +5 °C do +25 °C, chrániť pred slnečným žiarením

Balenie

- Dóza 400 ml

Farba

- Neuvedená

Aplikácia

Dózu dôkladne pretrepať. Zo vzdialenosti cca 200 - 250 mm rovnomerne naniesť na ošetrovanú plochu a rozotrieť mäkkou handričkou.

Upozornenie

Dóza je pod stálym tlakom, chráňte pred teplotami nad 50 °C. Prázdnu dózu neprerážať a nevhadzovať do ohňa.

Čistenie

Ruky: voda a mydlo, reparačný krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa 23.05.2024

Vyhotovené dňa 13.04.2005

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.